

Вилочное масло RAVENOL Forkoil Ultra Light 2,5W

Вязкость: 2,5W

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1182101-001
Артикул:
1182101-001-01-999
Штрих-код:
4014835731615



4 литра

Артикул:
1182101-004



20 литров, есобох

Артикул:
1182101-B20



60 литров

Артикул:
1182101-060



208 литров

Артикул:
1182101-208



1000 литров

Артикул:
1182101-700

RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W - полностью синтетическое на основе эстеров гидравлическое масло, предназначенное для всех типов телескопических вилок мототехники как для нормального шоссейного применения, так и для внедорожных условий использования. Предназначено для SHOWA и USD вилок.

Обладает стабильно высоким индексом вязкости и обеспечивает надежную защиту от коррозии. Специально подобранный пакет присадок обеспечивает работу при высоких нагрузках и прекрасную защиту от износа. Продукт нейтрален по отношению к уплотнительным материалам.

Применение:

Разрабатывалось по запатентованной технологии для мотоспорта, для различной мототехники и сохраняет свои свойства в процессе всего времени работы в спортивной подвеске. Оптимальная вязкость и условия эксплуатации позволяют смешивать с другими вилочными маслами.

Специальный пакет антипенных присадок предотвращают перемещение воздуха и дегазацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески. Обеспечивает максимальные демпфирующие характеристики дорожных и внедорожных подвесок в широком диапазоне температур. Антикоррозийный и противоизносный комплекс присадок обеспечивает надёжную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Применение **Fork Oil Ultra Light 2,5W** обеспечивает:

- Хорошие демпфирующие свойства при любой температуре
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Превосходную защиту от износа для увеличения срока службы компонентов вилки
- Максимально возможную защиту от коррозии внутренних компонентов
- Очень хорошее водо- и воздухоотделение, что препятствует образованию пены
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	824 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	6.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	19.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	312	DIN ISO 2909
Температура застывания	-75 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	155 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Honda

08208ACC02, 08208ACC02

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1182101-001-01-100	4014835702615 2200000030146
4 литра	1182101-004-01-999	