www.ravenol.ru

Моторное масло RAVENOL Super Truck 50

Вязкость: 50W | *Минеральное*

1 литр

Артикул:
1123726-001

5 литров

Артикул:
1123726-005
Артикул:
1123726-005-01-999

20 литров

Артикул:
1123726-020
Артикул:
1123726-020-01-999

20 литров, ecobox

Артикул:
1123726-B20

60 литров

Артикул:
1123726-060

208 литров

Артикул:
1123726-208
Артикул:
1123726-208-01-999

208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1123726-D28

1000 литров

Артикул:
1123726-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MB 228.0, MIL-L-2104 D, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 04E	
Плотность при 20°C	890 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18.3 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	198.7 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	101	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	258 °C	DIN EN ISO 2592

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1123726-001-06-999	
5 литров	1123726-005-01-400	
20 литров	1123726-020-01-400	