

# Моторное масло RAVENOL Super Truck 50

**Вязкость: 50W**

**Минеральное**



**1 литр**

Артикул:  
**1123726-001**



**5 литров**

Артикул:  
**1123726-005**  
Артикул:  
1123726-005-01-999



**20 литров**

Артикул:  
**1123726-020**  
Артикул:  
1123726-020-01-999



**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1123726-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1123726-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1123726-208**  
Артикул:  
1123726-208-01-999



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1123726-D28**



**1000 литров**

Артикул:  
**1123726-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MB 228.0, MIL-L-2104 D, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 04E	
Плотность при 20°C	890 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	198.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	101	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	258 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1123726-001-06-999	
5 литров	1123726-005-01-400	
20 литров	1123726-020-01-400	