www.ravenol.ru

Моторное масло для 2Т лодочных моторов RAVENOL Outboard 2T Mineral

Минеральное

1 литр

Артикул:
1153200-001
Артикул:
1153200-001-01-999
Штрих-код:
4014835728912

1 литр с дозатором

Артикул:
1153200-D01
Артикул:
1153200-D01-01-998
Штрих-код:
4014835780316

4 литра

Артикул:
1153200-004
Артикул:
1153200-004-01-999
Штрих-код:
4014835728998

5 литров

Артикул:
1153200-005
Артикул:
1153200-005-01-999
Штрих-код:
4014835728950

10 литров

Артикул:
1153200-010
Артикул:
1153200-010-01-999
Штрих-код:
4014835728943

20 литров

Артикул:
1153200-020
Артикул:
1153200-020-01-999
Штрих-код:
4014835728929

20 литров, ecobox

Артикул:
1153200-B20
Артикул:
1153200-B20-01-888
Штрих-код:
4014835780323

60 литров

Артикул:
1153200-060
Артикул:
1153200-060-01-999
Штрих-код:
4014835728967

208 литров

Артикул:
1153200-208
Артикул:
1153200-208-01-999
Штрих-код:
4014835728981

1000 литров

Артикул:
1153200-700

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral – минеральное моторное масло, специально разработанное для бензиновых 2-тактных подвесных лодочных моторов. Обеспечивает смазывание и защиту от износа, благодаря специальному комплексу низкозольных присадок.

Применяется для подвесных моторов с водяным охлаждением с раздельной системой смазки или для смешанного смазывания.

Выполняет требования ассоциации National Marine Manufacturers Association NMMA TC-W3.

Применение:

Применяется для всех типов подвесных лодочных моторов, где производителем техники рекомендовано применение моторного масла NMMA "TC-W3".

Рекомендуется для применения в подвесных лодочных моторах Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury и Selva.

Рекомендованная пропорция смешивания с бензином: макс. 1:50.

Придерживайтесь рекомендаций производителя техники по выбору масла и пропорциям смешивания.

Применение **Outboardoel 2T Mineral** обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии во всех контактирующих с маслом деталях двигателя
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличную защиту от износа
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Уменьшение количества дыма в выхлопных газах
- Чистое горение без осадков

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
Одобрено производителем	NMMA TC-W3	
Подходит для	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Плотность при 20°C	866.2 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	7.45 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	43.3 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	119	DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	137 °C	DIN EN ISO 2592
Сульфатная зольность	0.2 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	2T	

Аналоги OEM

Suzuki
9900022B362T1, 9900026120B100

Yamaha
90790BS263, 90790BG205, 90790BG20500, 90790BG20100, 90790BT209, 90790BS205200, YMD6302105A2, 90790BG20300, YMD630212002

Yamalube
90790BT208, 90790BS26300, YMD630220102, YMD630220101, YMD630220100, YMD6302101A2, YMD630210100, YMD630210101, YMD630210102, YMD6302101A4, YMD630210200, YMD630210201, YMD6302102A2, YMD630210202, 90790BS25100, 90790BS251, 90790BS21400, 90790BG201, 90790BT203, YMD630210401, 90790BS26400, 90790BS264, YMD6302104, YMD630210400, 90790BS25200, 90790BS252, 90790BS2052, YMD630220501, YMD630220500, YMD630220502, YMD6302205A2, YMD630210500, YMD630210501, YMD630210502, 90790BG202, YMD630216003, YMD630216004, YMD630216002, YMD630216001, YMD630216000, YMD630212052, YMD630212050, YMD630212051, 90790BS258, 90790BS25400, 90790BS254, 90790BS265, YMD630212000, YMD630212001, 90790BG203, 90790BS253, 90790BS25300

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код

1 литр	1153200-001-01-100 1153200-001-01-001 1153200-001-06-999	4014835637313 4014835637382 2200000026668 2200000039699 2200000037169
1 литр с дозатором	1153200-001-01-001 1153200-001-01-100	2200000026668 2200000039699 4014835637382 2200000037169 4014835637313
5 литров	1153200-005-01-100	4014835637351 2200000022707 2200000024985
10 литров	1153200-010-01-100	4014835637344 2200000028518
20 литров	1153200-020-01-100	4014835637320 2200000026385 2200000041418
60 литров	1153200-060-01-100	4014835637368 2200000021281 2200000037268
208 литров	1153200-208-01-100	2200000007346 2200000046017