

Моторное масло RAVENOL Marineoil PETROL 25W-40 Synthetic

Вязкость: 25W-40

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1162115-001
Артикул:
1162115-001-01-999
Штрих-код:
4014835729810



4 литра

Артикул:
1162115-004
Артикул:
1162115-004-01-999
Штрих-код:
4014835729896



10 литров

Артикул:
1162115-010
Артикул:
1162115-010-01-999



20 литров

Артикул:
1162115-020



20 литров, esobox

Артикул:
1162115-B20



60 литров

Артикул:
1162115-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1162115-D60



208 литров

Артикул:
1162115-208
Артикул:
1162115-208-01-999
Штрих-код:
4014835764989



1000 литров

Артикул:

1162115-700

RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 Synthetic – моторное масло на синтетической основе, специально разработанное для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском. Обеспечивает безупречное смазывание даже при высоких оборотах и нагрузках, защиту от износа благодаря низкокислотному пакету присадок, защиту от коррозии. Окрашено в синий цвет.

Применяется в 4-тактных подвесных лодочных моторах, может быть использовано при эксплуатации в морской воде.

Применение **MARINEOIL PETROL 25W-40 SYNTHETIC** обеспечивает:

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Низкие потери при испарении
- Отличную защиту от износа
- Хорошие пусковые качества
- Снижение потребления масла и топлива

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Подходит для	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Плотность при 20°C	866 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	13.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	92.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	152	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6450 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	215 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1162115-001-06-999	
10 литров	1162115-010-01-999	
20 литров	1162115-020-01-999	
60 литров	1162115-060-01-999	
208 литров	1162115-208-01-000	4014835704282 2200000043030