

# Моторное масло RAVENOL Marine 1630 30 TBN16

**Вязкость: 30W****Минеральное****1 литр**

Артикул:  
**1163020-001**  
Артикул:  
1163020-001-01-999

**4 литра**

Артикул:  
**1163020-004**  
Артикул:  
1163020-004-01-999

**10 литров**

Артикул:  
**1163020-010**

**20 литров**

Артикул:  
**1163020-020**  
Артикул:  
1163020-020-01-999

**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1163020-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1163020-060**  
Артикул:  
1163020-060-01-999

**208 литров**

Артикул:  
**1163020-208**  
Артикул:  
1163020-208-01-999

**1000 литров**

Артикул:  
**1163020-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF	
Соответствует требованиям	DEF 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Соответствует спецификациям	SAE 30	
Плотность при 20°C	890 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	101.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	100	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	245 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	16 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	2.21 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163020-001-06-999	
10 литров	1163020-010-01-999	