

# Моторное масло RAVENOL Marineoil PETROL 20W-50

**Вязкость: 20W-50****Минеральное****1 литр**Артикул:  
**1163210-001****4 литра**Артикул:  
**1163210-004**  
Артикул:  
1163210-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835730397**10 литров**Артикул:  
**1163210-010****20 литров**Артикул:  
**1163210-020****20 литров, esobox**Артикул:  
**1163210-B20****60 литров**Артикул:  
**1163210-060****208 литров**Артикул:  
**1163210-208****1000 литров**Артикул:  
**1163210-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
Соответствует требованиям	Volvo Penta AB	
Подходит для	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Плотность при 20°C	878.2 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	18.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	129	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	247 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	10.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.42 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163210-001-01-999	
	1163210-001-06-999	
10 литров	1163210-010-01-999	
20 литров	1163210-020-01-999	
60 литров	1163210-060-01-999	
208 литров	1163210-208-01-999	