www.ravenol.ru

Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-40

Вязкость: 20W-40 | *Минеральное*

1 литр

Артикул:
1173123-001
Артикул:
1173123-001-01-999

4 литра

Артикул:
1173123-004
Артикул:
1173123-004-01-999

10 литров

Артикул:
1173123-010

20 литров

Артикул:
1173123-020
Артикул:
1173123-020-01-999

20 литров, ecobox

Артикул:
1173123-B20

60 литров

Артикул:
1173123-060
Артикул:
1173123-060-01-999

208 литров

Артикул:
1173123-208
Артикул:
1173123-208-01-999

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	2.04	JASO T904
JASO T904 SFI	1.69	JASO T904
JASO T904 STI	1.98	JASO T904
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	872.4 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.24 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	125.45 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	113	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC	7830 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	2.7 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	272 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.85 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	