www.ravenol.ru

Трансмиссионное масло RAVENOL STF

Синтетическое

1 литр

Артикул:
1221105-001
Артикул:
1221105-001-01-999
Штрих-код:
4014835719910

4 литра

Артикул:
1221105-004
Артикул:
1221105-004-01-999
Штрих-код:
4014835719996

10 литров

Артикул:
1221105-010

20 литров

Артикул:
1221105-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1221105-B20

60 литров

Артикул:
1221105-060

60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1221105-D60
Артикул:
1221105-D60-01-888
Штрих-код:
4014835719934

208 литров

Артикул:
1221105-208

208 литров,
принтованная бочка

Артикул:
1221105-D28
Артикул:
1221105-D28-01-888
Штрих-код:
4014835719903

RAVENOL STF Synchromesh Transmission Fluid – синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу коробок передач.

RAVENOL STF Synchromesh Transmission Fluid специально разработанное современное трансмиссионное масло для коробок переключения передач и распределительных коробок автомобилей концернов GM и Chrysler. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации.

Применение:

Не применяется для гипоидных трансмиссий задних мостов или с самоблокирующимися дифференциалами (Limited Slip).

Применение **STF Synchromesh Transmission Fluid** обеспечивает:

- Сохранение вязкостных характеристик при самых экстремальных режимах эксплуатации
- Отличную устойчивость к сдвигу и отличную термическую стабильность
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокую устойчивость к окислению
- Хорошую защиту от износа, отличные антизадирные свойства
- Отсутствие пены даже при высоких нагрузках
- Хорошую производительность коробки передач при низких температурах, очень низкую температуру потери текучести
- Увеличенный срок службы
- Устойчивую масляную пленку даже при высоких температурах и высоких нагрузках

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Chrysler MS-9224, Chrysler MS-9417	
Плотность при 20°C	842 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.4 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	36.5 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	175	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	8.900 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	210 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Chrysler

04874465, 05103528EA, 4874465, 04549614, 4874464, 04874464, 04874464AC, 04874464AB, 04549636, 04761526, 04876646, 04874464AA, 04874464GA, 04874464GB, 04874464GC

General Motors

1052931, 12345577, 9985535, 12345349, 12377916, 9986105, 9985648, 88900333, 88900399, 104014, 104006, 88865624, 88865631, 10953509, 88865736, 88865771, 10953465, 19104982, 19104981

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1221105-001-01-000	4014835718111 2200000024435 4014835629646
10 литров	1221105-010-01-999	
20 литров	1221105-020-01-999	
60 литров	1221105-060-01-888 1221105-060-01-999	
208 литров	1221105-208-01-888 1221105-208-01-999	