

Трансмиссионное масло RAVENOL Getriebeoel EPX 80 GL-5

Вязкость: 80W

Минеральное



1 литр

Артикул:
1223201-001



4 литра

Артикул:
1223201-004



10 литров

Артикул:
1223201-010



20 литров

Артикул:
1223201-020



20 литров, esobox

Артикул:
1223201-B20



60 литров

Артикул:
1223201-060



208 литров

Артикул:
1223201-208



1000 литров

Артикул:
1223201-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Соответствует требованиям	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA, MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B	
Плотность при 20°C	882 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	130.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	222 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Вязкость по Брукфильду при -26°C	60.100 мПа*s	ASTM D2983

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1223201-001-01-999	
	1223201-001-06-999	
4 литра	1223201-004-01-999	
10 литров	1223201-010-01-999	
20 литров	1223201-020-01-999	
20 литров, есовох	1223201-B20-01-888	
60 литров	1223201-060-01-999	
208 литров	1223201-208-01-999	