

# Турбинное масло RAVENOL Turbineoil T32

Вязкость: 32W

Минеральное



**5 литров**

Артикул:  
**1330354-005**



**20 литров**

Артикул:  
**1330354-020**



**208 литров**

Артикул:  
**1330354-208**



**1000 литров**

Артикул:  
**1330354-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Alstom HTGD 90117 V0001 S, BS 489, Brown Boveri HTGD 90117, CEGB 207001, General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK 32568 C, ISO VG 32, MIL-L-17672 D, Siemens TLV 9013 01, Siemens TLV 9013 04, Solar ES 9 224 Class II, U.S. Steel 20, Westinghouse Turbine Oil Spec.	
Соответствует спецификациям	DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG	
Плотность при 20°C	849 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	5.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	122	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1330354-020-01-999	
208 литров	1330354-208-01-999	