

# Антифриз RAVENOL LGC Protect C13 Concentrate (концентрат)



## 1.5 литра

Артикул:  
**1410128-150**  
 Артикул:  
 1410128-150-01-999  
 Штрих-код:  
 4014835756212



## 5 литров

Артикул:  
**1410128-005**  
 Артикул:  
 1410128-005-01-999  
 Штрих-код:  
 4014835756250

RAVENOL LGC Concentrate – охлаждающая жидкость концентрат на основе 1.2-Ethandiol (моноэтиленгликоля) с добавлением 20% глицерина и ингибиторов коррозии на базе силикатов с использованием органической технологии OAT. Не содержит бораты, нитриты, фосфаты. Обеспечивает долговременную (до 5 лет) антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом. Не опасен для окружающей среды.

RAVENOL LGC Concentrate окрашен в лиловый флуоресцентный цвет, что позволяет быстро обнаружить возможные места утечки антифриза с помощью дефектоскопа (синей лампы).

Концентрат антифриза RAVENOL LGC Concentrate не следует применять в неразбавленном виде.

Лучший результат достигается при разбавлении концентрата антифриза деионизированной водой, например [RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert](#). При отсутствии деионизированной воды допускается разбавление и обычной очищенной водой.

Пропорции разбавления и температура замерзания:

Температура защиты до °C	% антифриза	% воды
-12°C	25%	75%
-20°C	35%	65%
-37°C	50%	50%

Применение **LGC - Protect C13 Concentrate** обеспечивает:

- Совместимость с полностью алюминиевой системой охлаждения двигателя
- Хороший запас щелочности

- Оптимальную защиту от коррозии для всех металлов, используемых в системе охлаждения, а также металлических сплавов, включая алюминий
- Защиту от кавитации
- Предотвращение отложений и вспенивания в системе охлаждения
- Совместимость с эластомерами, используемыми в автомобильных радиаторах
- Совместимость с другими типами охлаждающих жидкостей

## **Аналоги OEM**

### **FEBI**

*38200, 38201*

### **SWAG**

*30938200*

### **Volkswagen Group**

*3T0080010, 3T0080600*