

# RAVENOL LLO 10W-40

**CleanSynto®**

**Вязкость: 10W-40**

**Полусинтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1112112-001**  
Артикул:  
1112112-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835724310



## 4 литра

Артикул:  
**1112112-004**  
Артикул:  
1112112-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835724396



## 5 литров

Артикул:  
**1112112-005**  
Артикул:  
1112112-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835724358



## 10 литров

Артикул:  
**1112112-010**  
Артикул:  
1112112-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835724341



## 20 литров

Артикул:  
**1112112-020**  
Артикул:  
1112112-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835724327



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1112112-B20**  
Артикул:  
1112112-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835774728



## 60 литров

Артикул:  
**1112112-060**  
Артикул:  
1112112-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835724365



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1112112-D60**  
Артикул:  
1112112-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835724334



### **208 литров**

Артикул:  
**1112112-208**  
Артикул:  
1112112-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835724389



### **208 литров, принтованная бочка**

Артикул:  
**1112112-D28**  
Артикул:  
1112112-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835724303



### **1 000 литров**

Артикул:  
**1112112-700**  
Артикул:  
1112112-700-01-999

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Одобрено производителем	VW 501.01, VW 505.00	
Соответствует требованиям	BMW Special Oil, MB 229.1, Renault RN 0700, VW 500.00	
Плотность при 20°C	862 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	15.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	103.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	153	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4.15 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6170 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	23.900 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	226 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Datsun

KE90099942DAT

### SsangYong

0000000399, 0000000390

### УАЗ

000101001104001, 000101004104001, 000000473400700, 473400700

**Фасовки снятые с производства**

<b>Фасовка</b>	<b>Артикул</b>	<b>Штрих-код</b>	
1 литр	1112112-001-01-100	4014835630611	
	1112112-001-06-100	4014835630680	
	1112112-001-06-999	2200000030382	
5 литров	1112112-005-01-100	4014835630659	
		2200000032942	
		2200000036001	
10 литров	1112112-010-01-100	4014835630642	
		2200000030160	
20 литров	1112112-020-01-100	4014835630628	
		1112112-020-01-888	2200000034342
		2200000036865	
60 литров	1112112-060-01-100	4014835630666	
		2200000030702	
		2200000035004	
60 литров, принтованная бочка	1112112-D60-01-88		
208 литров	1112112-208-01-100	4014835630673	
		2200000024015	
1 000 литров	1112112-001-06-100	2200000021779	
		4014835630680	