

# RAVENOL RSE 10W-50

**Вязкость: 10W-50**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1141105-001**  
Артикул:  
1141105-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835726819



## 4 литра

Артикул:  
**1141105-004**  
Артикул:  
1141105-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835726895



## 5 литров

Артикул:  
**1141105-005**  
Артикул:  
1141105-005-01-999



## 10 литров

Артикул:  
**1141105-010**  
Артикул:  
1141105-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835726840



## 20 литров

Артикул:  
**1141105-020**



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1141105-B20**  
Артикул:  
1141105-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1141105-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1141105-D60**



**208 литров**

Артикул:  
**1141105-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1141105-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1141105-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Протестировано партнерами	Nürburgring	
Рекомендовано партнерами	Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher)	
Плотность при 20°C	854 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	111 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	174	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	5.3 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	4859 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	15.000 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	6.1 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	246 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575
Область применения	Opel Motorsport	

## Аналоги OEM

### Nissan

KLAM410502, KLAM410520, KLAM41050202, KLAM41052002, KLAM410504, KLAM41050204, KLAM41050402

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1141105-001-01-100	4014835639218
	1141105-001-06-999	2200000030412
5 литров	1141105-005-01-999	
10 литров	1141105-010-01-999	

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
20 литров	1141105-020-01-999	
20 литров, есовох	1141105-B20-01-888	
60 литров	1141105-060-01-999	
208 литров	1141105-208-01-999	