

# RAVENOL Motobike 4-T Ester 15W-50

**Вязкость: 15W-50**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1172113-001**  
Артикул:  
1172113-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835731219



## 4 литра

Артикул:  
**1172113-004**  
Артикул:  
1172113-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835731295



## 10 литров

Артикул:  
**1172113-010**  
Артикул:  
1172113-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1172113-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1172113-B20**  
Артикул:  
1172113-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1172113-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1172113-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1172113-208**



**1 000 литров**

Артикул:

**1172113-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	860 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	144.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	147	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	5.13 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C	6300 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	256 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.86 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Аналоги OEM

### BMW

83212213684, 83212218762, 83122405891, 83212365963, 83122405892, 83122406467, 83212410655, 83212410656, 83212334736, 83212455133, 89999405893, 83212444515, 83122405893, 83122405894, 83122406469, 83122406468

### Yamaha

LUB15W50FS12

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1172113-001-01-100	4014835702110
	1172113-001-06-999	2200000025449
20 литров	1172113-020-01-999	
60 литров	1172113-060-01-999	

**Фасовка**

**Артикул**

**Штрих-код**

208 литров

1172113-208-01-999