

# RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50

**Вязкость: 20W-50**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1173122-001**  
Артикул:  
1173122-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835731417



## 4 литра

Артикул:  
**1173122-004**  
Артикул:  
1173122-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835731493



## 10 литров

Артикул:  
**1173122-010**  
Артикул:  
1173122-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1173122-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1173122-B20**  
Артикул:  
1173122-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1173122-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1173122-208**



## 1 000 литров

Артикул:  
**1173122-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	1.89	JASO T904
JASO T904 SFI	1.65	JASO T904
JASO T904 STI	1.86	JASO T904
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	873.2 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	123	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	5.15 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	8300 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	2.8 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	266 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.85 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Аналоги OEM

### Alpine

0121481, 0121483, 121481, 121483

### BMW

83219407770, 81229407685

### General Motors

19375075, 19375074

### Honda

08C35A25W0M

**Yamaha**

90793AR40300, ACCY4M204012, ACCY40204012

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1173122-001-06-999	
20 литров	1173122-020-01-999	
60 литров	1173122-060-01-999	
208 литров	1173122-208-01-999	