

# RAVENOL Multi ATF LVS Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211145-001**  
Артикул:  
1211145-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835866799



## 4 литра

Артикул:  
**1211145-004**  
Артикул:  
1211145-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835866829



## 10 литров

Артикул:  
**1211145-010**  
Артикул:  
1211145-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835866850



## 20 литров

Артикул:  
**1211145-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211145-B20**  
Артикул:  
1211145-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835866935



## 60 литров

Артикул:  
**1211145-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1211145-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Aisin Warner AW-1, BMW ATF 3+, BMW ATF 6, BMW ATF L 12108, BMW ATF M1375.4, Ford MERCON® SP, Honda ATF DW-1, Honda ATF Type 3.1, Honda DPFII, Honda DPSF2, KIA SP-IV, KIA SP-IV-RR, Land Rover AW -1, Land Rover M1375.4, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17, Mazda ATF FZ, Mitsubishi ATF Fluid J3, Mitsubishi DIA Queen ATF-PA, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6, Shell ATF 134, Shell ATF 3353, Shell ATF L12108, Toyota ATF T-WS, Toyota JWS 3324, VW TL 525 33, VW TL 550 05, VW TL 555 40, VW TL 601 62, ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP	
Подходит для	Chrysler, Honda Ultra 4WD Rear, SsangYong DSI M11 6-Speed, SsangYong DSI M78 6-Speed	
Плотность при 20°C	848	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	5.9	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	29.8	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	149	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	12050 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	220 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

## Аналоги OEM

### Aisin

ATF6004, ATF6020, ATF6200

### Chrysler

68333664AA, 68333663AA

### General Motors

19315204, 19315205, 19315206, 19315207, 88864059

**Hyundai XTeer**

1011412, 1041412, 1011411, 1011414, 1041411, 1041414

**Mazda**

K020W0046M, 830077TLU007

**Suzuki**

9900022810000

**Фасовки снятые с производства**

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
20 литров	1211145-020-01-999	
208 литров	1211145-208-01-999	