

RAVENOL *Hydraulikoel HLP-D 46*

Вязкость: 46

Минеральное



20 литров

Артикул:
1323305-020



20 литров, есобох

Артикул:
1323305-B20



60 литров

Артикул:
1323305-060



208 литров

Артикул:
1323305-208
Артикул:
1323305-208-01-999
Штрих-код:
4014835760783

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Соответствует требованиям | Daimler DBL 6721, MAN N 698, Parker Denison HF-0 | |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-2 | |
| Плотность при 20°C | 863 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 7.2 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 47.3 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 111 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -30 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 244 °C | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 20 литров | 1323305-020-01-999 | |
| 60 литров | 1323305-060-01-999 | |