

RAVENOL Kompressorenoel VDL 220

Вязкость: 220

Минеральное



20 литров

Артикул:
1330102-020



60 литров

Артикул:
1330102-060
Артикул:
1330102-060-01-999



208 литров

Артикул:
1330102-208
Артикул:
1330102-208-01-999

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Соответствует спецификациям | DIN 51506 VDL | |
| Подходит для | ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER, VW | |
| Плотность при 20°C | 893 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 18.8 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 226.5 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 93 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -9 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 276 °C | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 20 литров | 1330102-020-01-999 | |