

# RAVENOL Getriebeoel CLP 150

**Вязкость: 150**

**Минеральное**



## **20 литров**

Артикул:  
**1332108-020**  
Артикул:  
1332108-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835761629



## **60 литров**

Артикул:  
**1332108-060**



## **208 литров**

Артикул:  
**1332108-208**  
Артикул:  
1332108-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835761681



## **1 000 литров**

Артикул:  
**1332108-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	884 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	152.9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	96	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	256 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
60 литров	1332108-060-01-999	